


LE-R920, LE-R921 (H.264 Mobile DVR)



Digital Security System

PERFORMANCE & RELIABILITY

H.264



功能特點:

- 支援單路即時MPEG4圖像記錄和一路音頻記錄；採用SD卡對資料進行存儲，便於資料的讀取，錄影清晰度為D1，並可根據感測器資訊自動調節錄影資料以節省SD卡空間。錄影重播功能支援感測器搜索重播，也可取出SD卡在PC上直接重播錄影的內容。
- 汽車黑匣子功能具有最多4個感測器介面，可採集汽車上的絕大多數感測器資料，包括溫度、速度、剎車、倒車等資訊，並可根據這些資訊自動調節錄影資料尺寸，用戶也可以方便地利用這些資訊進行錄影搜索。
- 強大的網路功能，支援寬頻或窄帶的不同應用，可上傳即時圖像，也可根據帶寬的限制上傳單路或多路圖像的關聯幀，支援CDMA/GPRS的應用。先進的USB OTG技術，可以方便地與電腦或U盤連接，方便用戶拷貝錄影資料。技術，可以方便地與電腦或U盤連接，方便用戶拷貝錄影資料。





LE-R920, LE-R921 (H.264 Mobile DVR)

技術參數

型號	LE-R920 (一路輸入)	LE-R921 (四路輸入)
項目	設備參數	性能指標
系統	操作語言	中文/英文
	操作介面	圖形化功能表操作介面 (OSD功能表)
	密碼控制	用戶密碼、管理密碼
視頻/錄影	格式	D1/HD1/CIF可選
	幀率	每路通道D1最大25幀 (PAL制)
	畫質	8級可選, 畫質1最好, 8最差
	搜索模式	日期時間檢索, 感測器檢索
感測器	共3個輸入、1個輸出	支持普通感測器 (電平)
GPS	支援經度、緯度、計時、速度等資訊	
SD	2G、4G、8G可選	

功能類別	功能
錄影 (A類)	1. 錄影編碼格式為標準H.264 ; 2. 支援四路錄影, 解析度為CIF/VGA/D1, 幀率為1~25幀/秒可調; 3. 支持PAL制式、NTSC制式; 4. 錄影OSD疊加, 比如時間、車牌號碼、車速; 5. 存儲介質為SD卡。
錄音 (A類)	支持單路錄音 (單聲道)
重播	1. (B類) 支援本機重播; 2. (A類) 支援強大的PC端重播分析;
現場預覽	1. (A類) 本機支援錄影的同時進行現場預覽, 單畫面; 2. (B類) 預覽畫面支援各種OSD, 比如日期時間、通道名稱、GPS、車速。
參數設置	1. (B類) 支持遙控器。2. (A類) 採用放置於SD卡指定目錄的配置檔的方式更改工作參數。
報警 (A類)	1. 支援6路開關量報警輸入輸出; 2. 支援緊急按鈕;
GPS (A類)	1. 採用外置GPS模組, 系統提供標準串口。2. 採集經緯度、車輛速度、方向等資料; 精確對時。
CMS (A類)	1. 外置RJ45介面的通訊模組: EDGE/CDMA; 2. 支援語音對講; 3. 支援標準的CMS協定。
RMS (B類)	1. 配置參數; 2. 即時視頻流覽; 3. 錄影下載等; 4. 重播分析。
介面 (A類)	1. 乙太網口; 2. SD卡介面; 3. 視頻輸入、輸出; 4. 音頻輸入、輸出; 5. MIC輸入, 用於語音對講; 6. 報警輸入 (5個)、輸出 (1個); 7. RS232一個, RS485一個; 8. 對外供電+12V, +5V。
SD卡帶電插拔 (A類)	1. 能夠帶電插拔; 2. SD卡介面旁增加一個隱形按鈕, 按下此按鈕後, 軟體卸載SD卡。3. SD卡介面旁增加一個LED指示燈, 指示SD卡工作情況, 卸載SD卡後, 指示燈滅。4. 面板增加絲印, 用於提示用戶拔出SD卡之前先按按鈕。

The above specification can be changed without previous notice for improvement of product.

Lifecom Technologies (HK) Co., Ltd.

Room 2, 16/F, Island Centre, 470 Reclamation St., Mong Kok, Kln.

Tel. : 3589 6755

Fax: 3427 3318

E-mail: info@lifecomhk.com

Web-Site: www.lifecomhk.com