

AVD-772V



特點:

- M-JPEG
- 中英文選擇
- 移動偵測功能
- 多種錄影搜索方式
- 手動、預約、移動偵測錄影等多種錄影模式
- 帶紅外線遙控 / 支援 USB 備份

Specification / Details

影像系統	NTSC / EIA 或 PAL / CCIR	
解析度	播放影像	720x480(NTSC), 720 x 576 (PAL)
	錄影影像	640*224 (NTSC , QUAD)
		640*272 (PAL , EACH)
儲存媒體	支援一個 IDE / AVA-100 Interface type, 300GB 大容量硬碟	
錄影模式	Manual 手動錄影 / Alarm 警報錄影 / Timer 預約錄影 / Motion 位移偵測錄影	
錄影搜尋方式	Date & Time 日期&時間/ Alarm 警報/ Motion 位移偵測搜尋	
影像輸入	4 頻道輸入, BNC	
影像輸出	1 頻道輸出, BNC, 1 路 VGA	
聲音輸入	有	
影像漏失偵測	有	
顯示更新速度	4*30 幀 / 秒 (NTSC) , 4*25 幀 / 秒 (PAL)	
系統恢復	斷電後系統自動回復錄影模式	
錄影更新速度	分割畫面模式	30 幀 / 秒 (NTSC) , 25 幀 / 秒 (PAL)
	壓縮畫面模式	30 / 信號源數 / 秒 (NTSC) , 25 / 信號源數 / 秒 (PAL)
KEY LOCK 密碼保護	Yes	
錄影時間	120G 硬碟 25 幀@普通品質可錄 90 個小時左右	
時間顯示格式	YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, OFF	
電源輸入	DC 12V/3A (AC100V-240V 50/60HZ)	
消耗電流	< 20w	
工作溫度	10°C~40°C	

