

AVD-773



特點:

- M-JPEG
- 中英文選擇
- 移動偵測功能
- 多種錄影搜索方式
- 手動、預約、移動偵測錄影等多種錄影模式
- 抽屜式硬碟盒

Specification / Details		
影像系統		NTSC / EIA 或 PAL / CCIR
解析度	播放影像	720x480(NTSC), 720 x 576 (PAL)
	錄影影像	640*224 (NTSC , QUAD)
		640*272 (PAL , EACH)
儲存媒體		支援 AVA-100 Interface type, 250GB 以上大容量硬碟
錄影模式		Manual 手動錄影 / Alarm 警報錄影 / Timer 預約錄影 / Motion 位移偵測錄影
錄影搜尋方式		Date & Time 日期&時間/ Alarm 警報/ Motion 位移偵測搜尋
影像輸入		4 頻道輸入, BNC
影像輸出		1 頻道輸出, BNC
聲音輸入		無
影像漏失偵測		有
顯示更新速度		4*30 幀 / 秒 (NTSC) , 4*25 幀 / 秒 (PAL)
系統恢復		斷電後系統自動回復錄影模式
錄影更新速度	分割畫面模式	30 幀 / 秒 (NTSC) , 25 幀 / 秒 (PAL)
	壓縮畫面模式	30 / 信號源數 / 秒 (NTSC) , 25 / 信號源數 / 秒 (PAL)
KEY LOCK 密碼保護		Yes
錄影時間		120G 硬碟 25 幀@普通品質可錄 90 個小時左右
時間顯示格式		YY/MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, OFF
電源輸入		DC 12V/3A (AC100V-240V 50/60HZ)
消耗電流		< 20w
工作溫度		10°C~40°C